

300 и 400 МПа (43 500 и 58 000 фунтов/дюйм²)

Инжекторы масла SKF серии 226400 Е

Инжекторы масла серии 226400 Е широко применяются при выполнении монтажа и демонтажа методом гидрораспора SKF. Инжекторы оснащаются контейнером для масла и поставляются в компактном кейсе. Инжектор может устанавливаться непосредственно на вал или монтируемую деталь, либо через адаптер подключаться к трубопроводу высокого давления, манометру и закрепляться на станине или верстаке. Для условий работы, когда требуется давление до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²), выпускается инжектор SKF 226400 Е/400.

- Простота работы
- Компактный кейс для транспортировки и хранения
- При снижении давления неиспользуемое масло автоматически возвращается в резервуар, снижая риск утечки и загрязнения окружающей среды
- Объем контейнера для масла 200 см³ (12,2 дюйма³)
- Может использоваться с широким ассортиментом принадлежностей:
 - Адаптер
 - Манометры
 - Трубопроводы высокого давления
 - Штуцеры

Области применения

- Подшипники
- Соединительные муфты
- Железнодорожные колёса
- Зубчатые передачи
- Маховики
- Муфты SKF OK
- Для различных условий работы с использованием метода гидрораспора, когда требуется максимальное давление масла до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)



Технические характеристики

Наименование	226400 E	226400 E/400
Максимальное давление	300 МПа (43 500 фунтов/дюйм ²)	400 МПа (58 000 фунтов/дюйм ²)
Объём /ход	0,23 см ³ (0,014 дюйма ³)	0,23 см ³ (0,014 дюйма ³)
Объём контейнера для масла	200 см ³ (12,2 дюйма ³)	200 см ³ (12,2 дюйма ³)
Присоединительная резьба	G ³ / ₄	G ³ / ₄
Вес	2,2 кг (4,8 фунтов)	2,2 кг (4,8 фунтов)



Инжектор серии 226400 E с адаптером, манометром и трубопроводом высокого давления.

ПП "Українська підшипникова компанія"

вул. Набережна, буд. 10, офіс 157, м. Луцьк, Волинська область, Україна, 43025
+380 99 297 77 88, +380 97 297 77 88
office@upk.com.ua
www.upk.com.ua



Українська підшипникова компанія
Авторизований дистриб'ютор